



CARACTÉRISTIQUES _ Chaque cabine comprend :

- **2** distributeurs de papier en acier inox encastrés anti-vandalisme et anti-feu, capacité rouleau de **1000 pieds** chacun
- **1** poubelle en acier inox encastrée anti-vandalisme et anti-feu, capacité **30L**
- **1** crochet portemanteaux robuste anti-vandalisme en acier inox
- **6** buses de lavage de sol en acier inox
- Équipé d'un lavabo robuste et résistant au vandalisme construit de Terreon® de type CORIAN (certifié NSF, CSA/ULC, ACNOR). Lavabo 3 fonctions automatiques (sans contact) : distributeur de savon, d'eau et un séchoir à mains automatique et un miroir en acier inox incliné incassable
- Toilette murale suspendue FIXE en terre cuite émaillée recouverte d'une armature en résine de polyester blanc avec siège intégré (sans ABATTANT) (certifié NSF, CSA/ULC, ACNOR) avec chasse d'eau automatique
- Plancher et murs recouverts de céramique pleine profondeur (non-émaillé) de petite taille, antidérapante, avec joints de carrelage antiacides (époxy) anti-moisissure et traitée anti-graffiti facilement lavable. Carreaux de petites tailles type mosaïque, beaucoup plus résistants aux coups.
- Détecteurs de présence très sensible et sans cellule apparente
- Luminaire intérieur encastré de type LED activé seulement lors d'usage
- Porte d'accès et ossature d'aluminium clair anodisé: système anti-enferment/sécuritaire pour sortie en tout-temps, permettant également l'ouverture avec clé
- **1** penture en aluminium pleine longueur anti-coincement
- **1** barre de seuil en aluminium
- Pognée manuelle intérieure pour sortie en tout temps (style bec de canne)
- Plancher avec drain pour assurer un nettoyage optimum et pour l'évacuation des eaux de lavages
- **AUCUNE PIÈCE EN MOUVEMENT (MÉCANISME), NI PIÈCE ABBATANTE ou DÉMONTABLE côté usager ce qui garantit un investissement à long terme et sûr pour le client**

Accessibilité universelle

- **1** barre d'appui latérale acier inox de longueur **900mm** de résistance **1,5kN**
- **1** barre d'appui à l'arrière acier inox servant de 2^e support
- Ouverture d'accès d'une largeur de **835mm libre** avec système d'ouverture et fermeture automatique et manuelle



AUTOMATISME/Principe de fonctionnement :

- Cycle de nettoyage automatique de la toilette après chaque utilisation incluant la désinfection et le séchage automatique de l'assise (siège)/**1.5 L d'eau par cycle.**
- Le tirage automatique de la chasse d'eau d'une pression statique de **60psi** avec la distribution automatique du produit URBENCLEAN® détartrant et désinfectant **/5-6 L par chasse**
- Cycle de nettoyage automatique et programmable du sol (*cadence programmable de 1 à 99 utilisations*), avec condamnation de la porte pendant le cycle de nettoyage/**3 L d'eau par cycle**
- Un luminaire cadre inox encastré anti-vandalisme à commande automatique alimenté au LED. Activé seulement avec détection de présence.
- Coffret de comptage des utilisations (comptage journalier) avec horloge de programmation des heures d'ouvertures et de fermeture.
- Automate programmable; le bloc sanitaire peut être activé et programmé sur place ou à distance pour son verrouillage, cycle de nettoyage et pour vérifier le bon fonctionnement.
- Délai d'occupation maximal **15 minutes**, ajustable au besoin
- Un chauffage régulé à **20°C** dans la cabine en hiver et **23°C** en été. Déclenchement automatique du chauffage à **5°C** extérieur
- Plancher chauffant relié à un thermostat/sonde à l'extérieur pour un déclenchement automatique du chauffage à **5°C** extérieur
- Lumière d'éclairage de soir activé automatiquement avec une minuterie aube avec fonction astronomique

VIDÉO de fonctionnement : www.urbenblu.com

OPTIONS:

- Table à langer
- Climatiseur
- Bouton d'alarme d'urgence
- Monnayeur ou autre système de paiement pour le service

Garanties

- Garantie complète de **3 ans ou 25,000 utilisateurs**
- **10 ans** sur la structure du bâtiment



Superstructure et enveloppe du bâtiment

- Structure et ossature métallique
- Conçu pour des températures allant de -50°C à +40°C
- Finition extérieure selon la nature du projet, les exigences ou recommandations du client
- Conception anti-vandalisme et traitée anti-graffiti

Local technique :

Tous nos bâtiments sont équipés d'une salle donnant un accès complet et facile à tous les équipements : ordinateur, système électrique, ventilation, mécanique, à la plomberie de l'automate et consommables. **Ne nécessite aucune trappe ou porte d'accès intérieur.** Accès au local et à la partie technique à l'aide d'une porte indépendante en acier, pour une utilisation optimale et continue de la toilette. Rechargement des produits consommables depuis le local technique. Finit mural en tôle d'acier blanc pré-peint.

Système de ventilation:

- Fourniture d'un système échangeur d'air multifonction intégrant le contrôle du chauffage, la ventilation et l'humidification du bloc sanitaire à partir du local technique.

Électricité/Chauffage

- Fourniture et pose d'un panneau électrique 120/240V - 60A (ou 100A pour toilette double)
- Fourniture et pose de prise de courant 15A
- Fourniture et pose d'un interrupteur
- Plancher chauffant par câble chauffant 1500W
- Chauffage d'appoint et de secours à air pulsé 1500W
- Thermostat extérieur
- Robinet pour boyau d'arrosage